



VERTHOR
SAFETY IS LIFE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

VER-2017 ESLINGA ABSORBENTE EN "Y"



Eslinga de doble pierna para detención de caídas no ajustable.

Gancho grande en los extremos con apertura de 2 1/4", permitiendo conexión directa a estructuras de 2".

Amortiguador con cobertor transparente, máxima fuerza de detención 900 lbs. Longitud de trabajo ajustable de 4-1/2' a 6'. Cinta en polyester de 1",

Resistencia a la ruptura 9,800 lbs

Normas Aplicables

OSHA: CFR1926.502, CFR1910.66

ANSI: Z359.13-2009
(Z359.13-2009 reemplaza Z359.1-2007 para línea de vida con absorbedor de impacto)

Especificaciones Material

Cinta: Polyester; Resistencia a la ruptura Min. 6,000 lbs

Absorbedor: Polyester; Activación a partir de 450 lbs.

Ganchos: Acero; Resistencia a la ruptura Min. 5,000 lbs

Puerta de ganchos: Acero;
Resistencia Frontal lateral Min. 3,600 lbs.

Especificaciones de desempeño:

Resistencia a la ruptura: Min. 5,000 lbs.

Máxima Capacidad: 310 lbs.Max.

Caída libre: 6 pies Detención

promedio Fuerza: Menos de 900 lbs.

Max. Elongación: 48 pulgadas

www.verthorsafety.com